

ALKO Achsstoßdämpfer

Die hochwertigen ALKO Octagon-Achsstoßdämpfer



Einbaumaße in Seitenansicht bei unbelasteter Achsschwinge!

Wichtig: Schraubenkopf immer an der Reifenseite montieren!
 Abstand zwischen Schraubenkopf und Reifen mind. 16 mm!
 Radstoßdämpfer nicht auf die Mittelkante der Radschwinge schweißen, sondern ca. 25 mm aus der Mitte nach innen versetzt!
Unverbindliche Empfehlung!

Für unseren AL-KO Bremsachsen B1200-5 und B1600-3 ist ein Stecksystem möglich, wenn die Achsschwinge mit einer Montageöffnung vorbereitet ist. Verwenden Sie dann den Radstoßdämpferhalter Nr. 13405

Beachten Sie unbedingt die Montageanleitung der Firma AL-KO!



Ausführung Bestell-Nr.	Einzelachse bis	Tandemachse bis	Farbe	Preise €
13401	bis 900 kg	bis 1600 kg	grün	29,90
13402	bis 1300 kg	bis 2600 kg	blau	29,90
13403	bis 1800 kg	bis 3500 kg	rot	34,90
13404	bis 4000 kg	bis 7500 kg	schwarz	39,90

Stoßdämpferhalter	Bestell-Nr.	Preise €
Klemmhalter (Stecksystem)	13405	4,90
gerader Flacheisenhebel zum anschweißen	13406	4,90
gekröpfter Flacheisenhebel zum anschweißen	13407	9,90



13405



13406



13407